



## 上貼平面自動貼標機

機型.: **LT-400**



上貼平面自動貼標機 LT-400 適合於各業一般平面產品之高速貼標，例如：塑膠盒、DDR、SD 卡、筆記本、文件夾、鋁箔袋、隱形眼鏡包裝盒、紙盒、手機螢幕面板、盒裝棉花棒、化妝品系列包裝盒等平面產品，穩定性高，有廣泛的運用性能，在不同尺寸的標貼作業時，也只需簡單調整即可完成同時貼標作業。

### 貼標機特點:

- 貼標高度、角度可微調，使貼標平整服貼
- 可連接產線維持高產能，也可獨立運作
- 輸送帶與出標速度可依需求調整
- 微電腦處理控制，操作設定簡單，LED 顯示，清楚掌握貼標次數
- 日本製電眼精確感測，以配合產品與標籤定位
- 更換產品與標籤，只須簡易調整電眼便可快速上線
- 輸送帶寬度可依照產品大小設計
- 全機採用不銹鋼 SUS#304 不鏽鋼和鋁合金製成，堅固耐用
- 維護保養容易，延長機器壽命
- 不鏽鋼箱體型式

### 貼標機選配:

- 無動力上壓: 薄型產品(建議)
- 送卡機構
- 透明標籤電眼
- 伺服馬達, 出標速度達 40 米 / 分
- 觸控式 PLC 人機系統
- 日期打印機

### 貼標機規格:

- 步進馬達驅動, 貼標速度: 40-150 pcs/min(依照產品與標籤尺寸而定)
- 貼標精度:  $\pm 1\text{mm}$
- 貼標長度: 10-250 mm
- 標籤寬度: 10-100mm, 標籤長度: 10-250mm
- 標籤紙捲: 內徑 75mm, 外徑 300mm
- 供電需求: 單相 110 或 220VAC, 50/60Hz
- 機器尺寸: (L)1459mm (W)796mm (H)1400mm (僅供參考, 以實際設計為主)

基於機種不斷升級更新, 規格上若有變更恕不另行通知。

---

[首頁](#) | [行業分類](#) | [產線規劃](#) | [貼標機](#) | [印字機](#) | [充填機](#) | [鎖蓋機](#) | [數粒機](#) | [理瓶機](#)

334 桃園市八德區廣興路 316 巷 15 號 電話: (03)368-9806 傳真: (03)368-9807

[sales@autopacker.com](mailto:sales@autopacker.com)

版權所有 © 富揚晶機股份有限公司